

- Product naam : SPARTITRAFFICO WEGENVERF VB

Product voldoet aan directive 2004/42/EC	
	building sector □ zie noot 1 2004/42 IIBd(420)420

pictogram legend	
2004/42	Referentie naar EC Directive
II...	Annex, Tabel en subcategorie van product
000	Grenswaarde VOC van deze subcategorie
000	Maximum VOC in produkt klaar voor gebruik (RFU)

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

VAP BINDER	85
BPN	15

- Kenmerken

Synthetische verf, droogt snel en heeft uitstekende dekking eigenschappen. Niet reflecterend.

- Gebruik

Gebruiken op asfalt of beton, rollen, kwasten of spuiten.

- Aanbevolen verfsysteem

Direct op perfect droog asfalt of beton

- Applicatie methode en spuitviscositeit

sput	: 10 - 20% met thinner X 2 of X 100
roller	: 10 - 20% met thinner X 2 of X 100
sput	: 10 - 20% met thinner X 2 of X 100

- Technische basis gegevens

soortelijk gewicht : **min.** : 1,500 g/l - **max.** : 1,650 g/l

Vaste stof :	gewicht :	mi 1. 72,0 % - ma 1. 76,0 %
	volume :	mi 1. 52,0 % - ma 1. 56,0 %

Viscositeit DIN 4/25°C : **min.** 30 " - **max.** 35 "

Glans : 10 - 20

Kleur : alle kleuren van het EUROMIX mengsysteem.

Product type : 1 component

Droge laagdikte : 50 - 60 microns

Theor. rendement: **min.** 8.5 m²/l - **max.** 10.5 m²/l

Droging bij 25°C :

stofvrij	: 30 min
kleefvrij	: 40 -50 min
hanteerbaar	: 2 - 3 uur
doorgehard	: 7 dagen

Oven: : 20 min. bij 60°C

Overspuitbaar: min 2-3 uur max altijd

Houdbaarheid : 12 maanden bij + 5/35°C.



Industrieweg 164A - 5683CG Best - t. +31 (0)499 330028 - email: info@colorextreme.nl - www.colorextreme.nl